



**ANNOVI
REVERBERI**®
The Power of Experience



POMPE DA TRAVASO
TRANSFER PUMPS

2" TRANSFER PUMPS

200 SERIES **HIGH FLOW**



Caratteristiche delle pompe

- Parti in contatto con i liquidi in poliestere rinforzato con vetro per maggiore resistenza alla corrosione
- Portatile, con comoda maniglia per il trasporto
- Portate elevate per operazioni di travaso e riempimento
- Guarnizioni ed elastomeri EPDM compatibili con un'ampia gamma di fertilizzanti e prodotti chimici
- Viteria in acciaio inossidabile
- Altezza di aspirazione verticale fino a 7,6 metri (25 piedi)
- Valvola di ritegno incorporata per un facile adescamento
- Design compatto
- Robusto motore idraulico e trasmissione ACE
- Kit adattatori flangiati per una facile connessione

Pumps Features

- *Glass reinforced polyester wet end for corrosion resistance*
- *Portable with convenient carrying handle*
- *High flow rates for transfer and filling operations*
- *EPDM seals and elastomers compatible with a broad range of fertilizers and chemicals*
- *Stainless steel hardware*
- *Vertical suction lift to 7.6 meters (25 feet)*
- *Built in check valve for easy priming*
- *Close coupled compact design*
- *Rugged Ace hydraulic motor and drivetrain*
- *Flanged adapter kits for plumbing convenience*

GE-200SP-LCT

POMPE DA TRAVASO
transfer pumps



Serie MOTORE TERMICO
gasoline engine series



Caratteristiche Generali

Pompa per travaso azionata da motore benzina.
Pompa centrifuga in poliestere 2" x 2" NPT/BSP completa di motore LCT CX PRO con avviamento a strappo da 4,9 kW (6,5 HP).
Portata max.: 757 l/min., Max. Pressione: 3,6 bar

General Features

Gasoline engine-driven transfer pump.
Polyester 2" x 2" NPT/BSP centrifugal pump complete with 4.9 kW (6.5 HP) LCT CX PRO pull start engine.
Max. Flow: 757 LPM Max. Pressure: 3.6 BAR

MOD	COD		MAX		MAX				IN/OUT	NET	
	NPT	BSP	l/min	gpm	bar	psi	kW	HP	mm	kg	lb
GE-200SP-LCT	52941	52942	757	200	3,6	52	4,9	6,5	50,8 x 50,8	23	51

GE-200SP-HONDA



Caratteristiche Generali

Pompa per travaso azionata da motore benzina.
Pompa centrifuga in poliestere 2" x 2" NPT/BSP completa di motore Honda serie GX da 3,6 kW (4,8 HP) con avviamento a strappo.
Portata max.: 757 l/min., Max. Pressione: 3,6 bar

General Features

Gasoline engine-driven transfer pump.
Polyester 2" x 2" NPT/BSP centrifugal pump complete with 3.6 kW (4.8 HP) Honda GX Series pull start engine.
Max. Flow: 757 LPM Max. Pressure: 3.6 BAR

MOD	COD		MAX		MAX				IN/OUT	NET	
	NPT	BSP	l/min	gpm	bar	psi	kW	HP	mm	kg	lb
GE-200SP-HONDA	52943	52944	757	200	3,6	52	3,6	4,8	50,8 x 50,8	22	48,5

Versioni senza motore *Less engine models*

MOD	COD		MAX		MAX				IN/OUT	NET	
	NPT	BSP	l/min	gpm	bar	psi	kW	HP	mm	kg	lb
GE-200SP-LE	52841	52940	757	200	3,6	52	-	-	50,8 x 50,8	4,1	9



FMC-200SP-HYD-206

POMPE DA TRAVASO
transfer pumps

Serie TRAZIONE IDRAULICA
hydraulic driven series



Caratteristiche Generali

Pompa di trasferimento ad azionamento idraulico.

Pompa centrifuga in poliestere NPT/BSP completa di motore idraulico da 26,5 LPM (7 GPM) con valvola a spillo integrata, controllo per inerzia e valvola di ritegno inversa esterna.

Portata max.: 890 l/min., Max. Pressione: 6 bar

General Features

Hydraulic-driven transfer pump.

Polyester NPT/BSP centrifugal pump complete with 26.5 LPM (7 GPM) hydraulic motor with integrated needle valve, coasting check, and external reverse check valve.

Max. Flow: 890 LPM Max. Pressure: 6 BAR

MOD	COD		MAX		MAX		OIL MAX		Ø IN/OUT	NET	
	NPT	BSP	l/min	gpm	bar	psi	l/min	gpm		kg	lb
FMC-200SP-HYD-206	52809	52811	890	235	6	87	26,5	7	50,8 x 50,8	12	26

FMC-200SP-HYD-306



Caratteristiche Generali

Pompa di trasferimento ad azionamento idraulico.

Pompa centrifuga in poliestere 2" x 2" NPT/BSP completa di motore idraulico da 53 LPM (14 GPM) con valvola a spillo integrata, controllo per inerzia e controllo inverso esterno.

Portata max.: 965 l/min., Max. Pressione: 7 bar

General Features

Hydraulic-driven transfer pump.

Polyester 2" x 2" NPT/BSP centrifugal pump complete with 53 LPM (14 GPM) hydraulic motor with integrated needle valve, coasting check, and external reverse check.

Max. Flow: 965 LPM Max. Pressure: 7 BAR

MOD	COD		MAX		MAX		OIL MAX		Ø IN/OUT	NET	
	NPT	BSP	l/min	gpm	bar	psi	l/min	gpm		kg	lb
FMC-200SP-HYD-306	52810	52812	965	255	7	102	53	14	50,8 x 50,8	13	29

Adattatori flangiati 2"x2" 2"x2" flanged adapter kits

POMPE DA TRAVASO
transfer pumps



FMC-200SP-HYD-206+ FLG2X2 KIT



GE-200SP-LCT + FLG2X2 KIT

Caratteristiche Generali

Kit adattatori flangiati.

(2) adattatori maschio - flangia a passaggio completo da 2" NPT x 220 da utilizzare con i modelli NPT

General Features

Flanged Adapter Kits.

(2) male adapters - 2" NPT x 220 full port flange for use with NPT models

MOD	COD	Ø IN/OUT	 NET	
	NPT	mm	kg	lb
FLG2X2	52809	50,8 x 50,8	0,5	1,1

3" TRANSFER PUMPS

300 SERIES ***HIGH FLOW***



Caratteristiche delle pompe

- Parti in contatto con i liquidi in poliestere rinforzato con vetro per maggiore resistenza alla corrosione
- Portatile, con comoda maniglia per il trasporto
- Portate elevate per operazioni di travaso e riempimento
- Guarnizioni ed elastomeri EPDM compatibili con un'ampia gamma di fertilizzanti e prodotti chimici
- Viteria in acciaio inossidabile
- Altezza di aspirazione verticale fino a 7,6 metri (25 piedi)
- Valvola di ritegno incorporata per un facile adescamento
- Design compatto
- Robusto motore idraulico e trasmissione ACE
- Kit adattatori flangiati per una facile connessione

Pumps Features

- *Glass reinforced polyester wet end for corrosion resistance*
- *Portable with convenient carrying handle*
- *High flow rates for transfer and filling operations*
- *EPDM seals and elastomers compatible with a broad range of fertilizers and chemicals*
- *Stainless steel hardware*
- *Vertical suction lift to 7.6 meters (25 feet)*
- *Built in check valve for easy priming*
- *Close coupled compact design*
- *Rugged Ace hydraulic motor and drivetrain*
- *Flanged adapter kits for plumbing convenience*

GE-300SP-LCT

POMPE DA TRAVASO
transfer pumps



Serie MOTORE TERMICO
gasoline engine series



Caratteristiche Generali

Pompa per travaso azionata da motore benzina.
Pompa centrifuga in poliestere 3" x 3" NPT/BSP completa di motore LCT CX PRO con avviamento a strappo da 5,2 kW (7 HP).
Portata max.: 1060 l/min., Max. Pressione: 2,5 bar

General Features

Gasoline engine-driven transfer pump.
Polyester 3" x 3" NPT/BSP centrifugal pump complete with 5.2 kW (7 HP) LCT CX PRO pull start engine.
Max. Flow: 1060 LPM Max. Pressure: 2.5 BAR

MOD	COD		 MAX	 MAX		Ø IN/OUT	 NET				
	NPT	BSP	l/min	gpm	bar	psi	kW	HP	mm	kg	lb
GE-300SP-LCT	52947	52948	1060	280	2,5	36	5,2	7	76,2 x 76,2	24	53

GE-300SP-HONDA



Caratteristiche Generali

Pompa per travaso azionata da motore benzina.
Pompa centrifuga NPT/BSP da 3" x 3" in poliestere completa di motore Honda serie GX con avviamento a strappo da 4,3 kW (5,8 HP).
Portata max.: 1060 l/min., Max. Pressione: 2,5 bar

General Features

Gasoline engine-driven transfer pump.
Polyester 3" x 3" NPT/BSP centrifugal pump complete with 4.3 kW (5.8 HP) Honda GX Series pull start engine.
Max. Flow: 1060 LPM Max. Pressure: 2.5 BAR

MOD	COD		 MAX	 MAX		Ø IN/OUT	 NET				
	NPT	BSP	l/min	gpm	bar	psi	kW	HP	mm	kg	lb
GE-300SP-HONDA	52949	52950	1060	280	2,5	36	4,3	5,8	76,2 x 76,2	24	53

Versioni senza motore *Less engine models*

MOD	COD		 MAX	 MAX			Ø IN/OUT	 NET			
	NPT	BSP	l/min	gpm	bar	psi	kW	HP	mm	kg	lb
GE-300SP-LE	52842	52946	1060	280	2,5	36	-	-	76,2 x 76,2	5,2	11,5



FMC-300SP-HYD-206

POMPE DA TRAVASO
transfer pumps

Serie TRAZIONE IDRAULICA
hydraulic driven series



Caratteristiche Generali

Pompa di trasferimento ad azionamento idraulico.

Pompa centrifuga in poliestere 3" x 3" NPT/BSP completa di motore idraulico da 26,5 LPM (7 GPM) con valvola a spillo integrata, controllo per inerzia e valvola di ritegno inversa esterna.
Portata max.: 965 l/min., Max. Pressione: 3,7 bar

General Features

Hydraulic-driven transfer pump.

Polyester 3" x 3" NPT/BSP centrifugal pump complete with 26.5 LPM (7 GPM) hydraulic motor with integrated needle valve, coasting check, and external reverse check valve.
Max. Flow: 965 LPM Max. Pressure: 3.7 BAR

MOD	COD		MAX		MAX		OIL MAX		Ø IN/OUT	NET	
	NPT	BSP	l/min	gpm	bar	psi	l/min	gpm		kg	lb
FMC-300SP-HYD-206	52813	52815	965	255	3,7	54	26,5	7	76,2 x 76,2	14	31

FMC-300SP-HYD-306



Caratteristiche Generali

Pompa di trasferimento ad azionamento idraulico.

Pompa centrifuga in poliestere 3" x 3" NPT/BSP completa di motore idraulico da 53 LPM (14 GPM) con valvola a spillo integrata, controllo per inerzia e controllo inverso esterno.
Portata max.: 1192 l/min., Max. Pressione: 4,8 bar

General Features

Hydraulic-driven transfer pump.

Polyester 3" x 3" NPT/BSP centrifugal pump complete with 53 LPM (14 GPM) hydraulic motor with integrated needle valve, coasting check, and external reverse check.
Max. Flow: 1192 LPM Max. Pressure: 4.8 BAR

MOD	COD		MAX		MAX		OIL MAX		Ø IN/OUT	NET	
	NPT	BSP	l/min	gpm	bar	psi	l/min	gpm		kg	lb
FMC-300SP-HYD-306	52814	52816	1192	315	4,8	70	53	14	76,2 x 76,2	15	33

Adattatori flangiati 3"x3" 3"x3" flanged adapter kits



FMC-300SP-HYD-206 + FLG3X3 KIT



GE-300SP-HONDA + FLG3X3 KIT

Caratteristiche Generali

Kit adattatori flangiati.

(2) adattatori maschio - flangia a passaggio completo da 3" NPT x 300 da utilizzare con i modelli NPT

General Features

Flanged Adapter Kits.

(2) male adapters - 3" NPT x 300 full port flange for use with NPT model

MOD	COD	Ø IN/OUT	NET	
	NPT	mm	kg	lb
FLG3X3	52951	76,2 x 76,2	0,7	1,5



**ANNOVI[®]
REVERBERI**
The Power of Experience

Annovi Reverberi spa
Via Martin Luther King 3
41122 Modena (Italy)
Tel +39 059 414 411

Fax +39 059 253 505
infoar@annovireverberi.it
www.annovireverberi.it