




PROFESSIONAL



PROFESSIONAL
HIGH PRESSURE WASHERS
- *STAINLESS STEEL RANGE* -





AR PROFESSIONAL expands its portfolio with a new range of stainless steel pressure washers, designed to deliver high performance, reliability and versatility across professional cleaning applications. Stainless steel ensures corrosion resistance, structural strength and long service life, even in demanding environments.

Each model results from advanced research and development, offering consistent performance and meeting the needs of sectors such as industry, marine, automotive and food.

Careful material selection and attention to detail ensure safe, efficient and durable machines for professionals seeking quality and continuity. Backed by Annovi Reverberi's expertise, AR PROFESSIONAL stands for innovation, efficiency and long-lasting performance in professional cleaning.

AR PROFESSIONAL amplia la propria offerta con una nuova gamma di idropultrici in acciaio inox, progettate per garantire elevate prestazioni, affidabilità e versatilità nella pulizia professionale. L'acciaio inox assicura resistenza alla corrosione, robustezza e lunga durata anche negli ambienti più impegnativi.

Ogni modello nasce da un'attenta attività di ricerca e sviluppo, per offrire performance costanti e rispondere alle esigenze di settori come industria, navale, automotive e alimentare.

La qualità dei materiali e la cura costruttiva garantiscono macchine sicure, efficienti e durevoli. Grazie al know-how di Annovi Reverberi, AR PROFESSIONAL è sinonimo di innovazione, efficienza e prestazioni nel tempo.



AR5X-10.15CM	p.04
AR5X-15.18CT	p.04
AR5X-15.23CT	p.04
AR5X-21.23CT	p.04
AR5X-15.23CTF	p.04
AR5X-21.20CTF	p.04



AR9X-42.20CH	p.06
AR9X-30.28CH	p.06
AR9X-21.38CH	p.06
AR9X-18.44CH	p.06
AR9X-15.55CH	p.06



AR5X-10.15HM	p.08
AR5X-15.18HT	p.08



AR6X-15.18HT	p.10
AR6X-15.23HT	p.10
AR6X-21.23HT	p.10
AR6X-15.23HTF	p.10
AR6X-21.21HTF	p.10

COLD WATER

GASOLINE POWERED

HOT WATER



AR5X - 10.15 CM
 AR5X - 15.18 CT
 AR5X - 15.23 CT
 AR5X - 21.23 CT
 AR5X - 15.23 CTF
 AR5X - 21.20 CTF

AR5X-15.23CTF



MAX bar
180÷230



MAX l/h
900÷1260



kW
3.0÷9.3



Flanged pressure unloader /
 Valvola di regolazione flangiata



Elastic coupling /
 Giunto Elastico
 AR5X-15.23CTF | AR5X-21.20CTF



Optional hose reel /
 Avvolgitubo opzionale

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- Professional high pressure washer
- Stainless steel sturdy frame with rubber wheels for a better maneuverability
- Stainless steel cover
- Stainless steel pressure gauge (Ø63 mm)
- Pressure regulation valve
- Viton** hot water gaskets
- Idropulitrice professionale ad alta pressione*
- Telaio robusto e ruote con battistrada in gomma per una maggiore maneggevolezza*
- Copertura in acciaio inox*
- Manometro in acciaio inox (Ø63 mm)*
- Regolazione pressione*
- Guarnizioni acqua calda in **Viton***

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI


MODEL	 MAX				 MAX							
	bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	V	Hz
AR5X-10.15CM	150	120	2175	1740	600	158	3	2.2	3	1450	230 ~	50
AR5X-15.18CT	180	150	2610	2175	900	238	5.5	4	5	1450	400 3 ~	50
AR5X-15.23CT	230	200	3335	2900	900	238	7.5	5.5	7.4	1450	400 3 ~	50
AR5X-21.23CT	230	200	3335	2900	1260	333	9.6	7	9.3	1450	400 3 ~	50
AR5X-15.23CTF	230	200	3335	2900	900	238	7.5	5.5	7.4	1450	400 3 ~	50
AR5X-21.20CTF	200	180	2900	2610	1260	333	8.5	6.2	8.3	1450	400 3 ~	50

(AR5X-10.15CM)
HRC+VRZ / HJK + VRZ



- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with nichel plated pump head
- Flanged valve
- Bronze connecting-rods
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Induction motor with thermal protection
- Time delayed auto stop/start with stop for motor overloading (TST)

- *Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone nichelato*
- *Valvola flangiata*
- *Bielle in bronzo*
- *Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa*
- *Motore elettrico a induzione con protezione termica*
- *Sistema di arresto totale temporizzato dell'idropulitrice (TST)*



STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



code / codice

inlet / entrata M22x1,5 M 14 mm M22x1,5 M 1/4 NPT M

outlet / uscita M22x1,5 F 1/4 NPT F -

compatible with / compatibile con



10 m



code / codice

inlet / entrata M22x1,5 F -

outlet / uscita M22x1,5 F -

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	EU	FULL TRUCK	20"	40"	40"HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg	pcs				
AR5X-10.15CM	-	-	-	-	-	-	-	-
AR5X-15.18CT	-	-	-	-	-	-	-	-
AR5X-15.23CT	-	-	-	-	-	-	-	-
AR5X-21.23CT	-	-	-	-	-	-	-	-
AR5X-15.23CTF	-	-	-	-	-	-	-	-
AR5X-21.20CTF	-	-	-	-	-	-	-	-



AR9X - 42.20 CH
 AR9X - 30.28 CH
 AR9X - 21.38 CH
 AR9X - 18.44 CH
 AR9X - 15.55 CH



MAX bar
 200÷550



MAX l/h
 900÷2520



HP
 22



Optional hose reel 20 m/
 Avvolgitubo opzionale 20 m



AR9X-15.55CH

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- Professional gasoline powered high pressure washer with HONDA motor
- Stainless steel cover
- Sturdy frame and rubber wheels for a better maneuverability
- Pressure regulation valve
- Stainless steel pressure gauge (Ø63 mm)
- Fuel tank with mechanical level indicator
- Throttle control
- Thermostatic valve
- Stainless steel safety valve
- Ceramic nozzle for models AR9X-18.44CH, AR9X-15.55CH
- Hose reel (20 m) on request
- Idropulitrice professionale ad alta pressione con motore a scoppio HONDA
- Copertura in acciaio inox
- Telaio robusto e ruote in gomma per una maggiore maneggevolezza
- Regolazione pressione
- Manometro in acciaio inox (Ø63 mm)
- Serbatoio con indicatore di benzina di tipo meccanico
- Riduttore di giri
- Valvola termostatica
- Valvola di sicurezza in acciaio inox
- Ugello ceramico per modelli AR9X-18.44CH, AR9X-15.55CH
- A richiesta avvolgitubo (20 m)

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI


MODEL	 MAX				 MAX					 KG NET
	bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	rpm	engine	kW	kg
AR9X-42.20CH	200	180	3335	2900	2520	475	1550	HONDA GX690 - 22	16.5	147.0
AR9X-30.28CH	275	250	4060	3770	1800	412	1550	HONDA GX690 - 22	16.5	147.0
AR9X-21.38CH	380	350	5510	5076	1260	333	1550	HONDA GX690 - 22	16.5	147.0
AR9X-18.44CH	440	400	4930	4350	1080	333	1550	HONDA GX690 - 22	16.5	147.0
AR9X-15.55CH	550	500	7977	7251	900	237	1550	HONDA GX690 - 22	16.5	147.0

XW / SHP



- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with brass pump head
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge

- *Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone*
- *Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa*



STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



code / codice

inlet / entrata	M22x1,5 M	M22x1,5 M	1/4 NPT M
outlet / uscita	M22x1,5 F	1/4 NPT F	-

compatible with / compatibile con



10 m



code / codice

inlet / entrata	M22x1,5 F	-
outlet / uscita	M22x1,5 F	-

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	EU	FULL TRUCK	20"	40"	40"HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg	pcs				
AR5X-42.20CH	-	695x716x908	172	1	72	30	64	-
AR5X-30.28CH	-	695x716x908	172	1	72	30	64	-
AR5X-21.38CH	-	695x716x908	172	1	72	30	64	-
AR5X-18.44CH	-	695x716x908	172	1	72	30	64	-
AR5X-15.55CH	-	695x716x908	172	1	72	30	64	-



AR5X - 10.15 HM
AR5X - 15.18 HT



MAX bar
150÷180



MAX l/h
600÷900



kW
3.0÷5.0

AR5X-15.18HT



Flanged pressure unloader /
Valvola di regolazione flangiata



Optional hose reel /
Avvolgitubo opzionale

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- Professional hot water high pressure washer
- Stainless steel cover
- Sturdy frame and rubber wheels for a better maneuverability
- Pressure regulation valve
- Thermal-magnetic circuit breaker
- 20 l fuel tank with mechanical level indicator
- Rear castor wheel on request
- Hose reel on request
- Idropulitrice professionale ad acqua calda
- Copertura in acciaio inox
- Telaio robusto e ruote con battistrada in gomma per una maggiore maneggevolezza
- Regolazione pressione
- Interruttore magneto termico
- Serbatoio gasolio da 20 l con indicatore di benzina di tipo meccanico
- A richiesta ruota pivotante posteriore
- A richiesta avvolgitubo

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MODEL	 MAX				 MAX									
	bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	V	Hz	°C Max	kg
AR5X-10.15HM	150	130	2175	1740	600	158	3	2,2	3	1450	50	230~	110	120
AR5X-15.18HT	180	150	2610	2175	900	237	5,5	4	5	1450	50	400 3~	110	120

HRC+VRZ



- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with nichel plated pump head
- Flanged valve
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Induction motor with thermal protection
- Time delayed auto stop/start with stop for motor overloading (TST)

- *Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone nichelato*
- *Valvola flangiata*
- *Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa*
- *Motore elettrico a induzione con protezione termica*
- *Sistema di arresto totale temporizzato dell'idropulitrice (TST)*



STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



code / codice

inlet / entrata	M22x1,5 M	M22x1,5 M	1/4 NPT M
outlet / uscita	M22x1,5 F	1/4 NPT F	-

compatible with / compatibile con



10 m

code / codice

inlet / entrata	M22x1,5 F
outlet / uscita	M22x1,5 F

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	EU	FULL TRUCK	20"	40"	40"HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg	pcs				
AR5X-10.15HM	-	-	147	-	-	-	-	-
AR5X-15.18HT	-	-	147	-	-	-	-	-



AR6X - 15.18 HT
 AR6X - 15.23 HT
 AR6X - 21.23 HT
 AR6X - 15.23 HTF
 AR6X - 21.21 HTF



MAX bar
180÷230



MAX l/h
900÷1260



kW
5.0÷9.3



Flanged pressure unloader /
 Valvola di regolazione flangiata



Elastic coupling /
 Giunto Elastico
 AR6X-15.23HTF | AR6X-21.21HTF



Optional hose reel /
 Avvolgitubo opzionale

AR6X-15.23HTF

GENERAL FEATURES / CARATTERISTICHE GENERALI

- Professional hot water high pressure washer
- Stainless steel cover
- Sturdy frame and rubber wheels for a better maneuverability
- Pressure regulation valve
- Minor leak PCB detector on request
- Rear castor wheel on request
- Flame monitoring sensor on request
- Water tank (4 l) on request
- Built-in detergent suction on request
- High pressure detergent injector on request
- Idropulitrice professionale ad acqua calda
- Copertura in acciaio inox
- Telaio robusto e ruote con battistrada in gomma per una maggiore maneggevolezza
- Regolazione pressione
- A richiesta scheda microperdite
- A richiesta ruota pivottante posteriore
- A richiesta sensore controllo fiamma
- A richiesta vaschetta acqua (4 l)
- A richiesta kit eiettore detergente
- A richiesta erogatore detergente alta pressione

TECHNICAL DATA / DATI TECNICI

MODEL	 MAX				 MAX										 KG NET	
	bar max	bar work	psi max	psi work	l/h work	gph work	hp	kW	kW work	rpm	V	Hz	°C Max		kg	
AR6X-15.18HT	180	150	2610	1740	900	237	5,5	4	5	1450	50	400 3~	110		159	
AR6X-15.23HT	230	200	3335	2900	900	237	7,5	5,5	7,4	1450	50	400 3~	110		159	
AR6X-21.23HT	230	200	3335	2900	1260	333	9,6	7	9,3	1450	50	400 3~	110		159	
AR6X-15.23HTF	230	200	3335	2900	900	237	7,5	5,5	7,4	1450	50	400 3~	110		159	
AR6X-21.21HTF	210	180	3045	2610	1260	317	8,5	6,2	8,3	1450	50	400 3~	110		159	

HJK + VRZ



- Triplex pump with ceramic pistons and connecting rod system with nichel plated pump head
- Flanged valve
- Bronze connecting-rods
- Automatic by-pass valve with pump head pressure discharge
- Induction motor with thermal protection (Elastic coupling for HTF models)
- Time delayed auto stop/start with stop for motor overloading (TST)

- Pompa a 3 pistoni in ceramica con sistema biella-manovella, testa pompa in ottone nichelato
- Valvola flangiata
- Bielle in bronzo
- Valvola di bypass automatica con azzeramento della pressione nella testa pompa
- Motore elettrico a induzione con protezione termica (e giunto elastico per mod. HTF)
- Sistema di arresto totale temporizzato dell'idropulitrice (TST)



STANDARD ACCESSORIES / ACCESSORI STANDARD



code / codice

inlet / entrata	M22x1,5 M	M22x1,5 M	1/4 NPT M
outlet / uscita	M22x1,5 F	1/4 NPT F	-

compatible with / compatibile con



10 m



code / codice

inlet / entrata	M22x1,5 F	-
outlet / uscita	M22x1,5 F	-

LOGISTIC DATA / DATI LOGISTICI

MODEL	PACKAGING SIZE	UNIT SIZE	KG GROSS	EU	FULL TRUCK	20"	40"	40"HQ
	(LxWxH) mm	(LxWxH) mm	kg	pcs				
AR6X-15.18HT	-	-	186	1	72	30	64	-
AR6X-15.23HT	-	-	186	1	72	30	64	-
AR6X-21.23HT	-	-	186	1	72	30	64	-
AR6X-15.23HTF	-	-	186	1	72	30	64	-
AR6X-21.21HTF	-	-	186	1	72	30	64	-

Annovi Reverberi spa

Via Martin Luther King 3
41122 Modena (Italy)
Tel +39 059 414 411
Fax +39 059 253 505
infoar@annovireverberi.it
www.annovireverberi.it

AR North America Inc.

140 - 81st Avenue Northeast
Fridley, MN USA 55432
Ph. +1 763 398 2008
Fax +1 763 398 2009
info@arnorthamerica.com
www.arnorthamerica.com

AR China Distribution Co., Ltd

2nd Floor, Build. 1, No. 651 Jiangting Rd.
Jinhui Town, Fengxian District, Shanghai
201404 China
Ph./Fax. +86 21 54846800 ext 815
info@ar-china.cn
www.ar-china.cn

AR Latin America

Rua Jandaia do Sul 125, Pinhais
Curitiba, Brasil, CEP 83324-440
Ph. +55 41 3059-2748
info@arlatam.com.br
www.annovireverberi.com.br
www.arlatam.com.br